



*SpeedMixer*TM

GermanEngineering
by Hauschild



DAC 150 / 250

 **Hauschild**
Engineering

Pro další
informace o našich
produktech
naskenujte prosím
QR kód.



Technická data

	DAC 150.1 FV	DAC 150.1 FV-K	DAC 150.1 FVZ	DAC 150.1 FVZ-K
Kapacita Min/Max:	5 - 100 g	5 - 100 g	5 - 100 g	5 - 100 g
Otáčky Min/Max:	300 - 3500 ot/min	300 - 3 500 ot/min	300 - 3500 ot/min	300 - 3500 ot/min
Doba míchání Min/Max:	5s - 60 s – Plynule	5s - 60 s – Plynule	5s - 300 s – Plynule	5s - 300 s – Plynule
Síťové napětí / Frekvence:	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Příkon:	370 W	370 W	370 W	370 W
Výška – při otevřeném poklopu:	630 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Šířka:	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Hloubka:	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Váha:	28 Kg.	28 Kg.	28 Kg.	28 Kg.

	DAC 150 SP	DAC 250 SP
Kapacita Min/Max:	5 - 100 g	5 - 150 g
Otáčky Min/Max:	300 - 3500 ot/min	300 - 3500 ot/min
Doba míchání Min/Max:	2s - 600 s – Plynule	2s - 600 s – Plynule
Síťové napětí / Frekvence:	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Příkon:	370 W	370 W
Výška – při otevřeném poklopu:	650 mm	650 mm
Šířka:	300 mm	300 mm
Hloubka:	360 mm	360 mm
Váha:	32 Kg.	32 Kg.



Vaše poznámky: